## **LADA VESTA SW**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ







•	4440	1764		
	1.6 л (106 л.с.), 5МТ	1.8 л (122 л.с.), АТ	1.6 л (106 л.с.), АТ	1.8 л (122 л.с.), 6МТ
Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние	4 x 2 / передние	4 x 2 / передние	4 x 2 / передние
Схема компоновки	переднеприводная	переднеприводная	переднеприводная	переднеприводная
Расположение цвигателя	переднее поперечное	переднее поперечное	переднее поперечное	переднее поперечное
ип кузова / количество цверей	цельнометаллический, несущий, универсал / 5	цельнометаллический, несущий, универсал / 5	цельнометаллический, несущий, универсал / 5	цельнометаллический, несущий, универсал / 5
Количество мест для сидения	5 (первый ряд - 2, второй ряд - 3)	5 (первый ряд - 2, второй ряд - 3)	5 (первый ряд - 2, второй ряд - 3)	5 (первый ряд - 2, второй ряд - 3)
Длина / ширина / высота по антенне), мм	4440 / 1764 / 1500 (1525)	4440 / 1764 / 1500 (1525)	4440 / 1764 / 1500 (1525)	4440 / 1764 / 1500 (1525)
i аза, мм	2635	2635	2635	2635
олея передних / задних олес, мм	1510 / 1510	1510 / 1510	1510 / 1510	1510 / 1510
цорожный просвет при наряженной массе, мм	186	171	171	171
Объем багажного отделения в нассажирском / рузовом вариантах, л	480 / 825	480 / 825	480 / 825	480 / 825
Ласса в снаряженном состоянии, кг	1275 1415	1275 1415	1275 1415	1275 1415
ехнически допустимая максимальная масса, кг	1730	1730	1730	1730
Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг	600 / 900	600 / 900	600 / 900	600 / 900
Код двигателя	21129	21179	21129	21179
ип двигателя	бензиновый	бензиновый	бензиновый	бензиновый
Соличество и расположение <sub>к</sub> илиндров	4, рядное	4, рядное	4, рядное	4, рядное
абочий объем, куб. см	1596	1774	1596	1774
степень сжатия	10.5	10.5	10.5	10.5
Лаксимальная пощность, кВт (л.с.) / б. мин.	78 (106) / 5800	90 (122) / 5900	78 (106) / 5800	90 (122) / 5900
Лаксимальный рутящий момент, Нм / б. мин.	148 / 4200	170 / 3700	148 / 4200	170 / 3700
опливо	бензин с октановым числом не менее 92	бензин с октановым числом не менее 92	бензин с октановым числом не менее 92	бензин с октановым числом не менее 92
Система питания	впрыск топлива с электронным управлением	впрыск топлива с электронным управлением	впрыск топлива с электронным управлением	впрыск топлива с электронным управлением
Объем топливного бака, І	55	55	55	55
ип трансмиссии	5MT	AT	AT	6MT
Іередаточное число лавной передачи	3.9	6.1	6.1	3,9
Лаксимальная корость, км/ч	178	179	162	188
Время разгона 0-100 км/ч, с	12.5	11.7	13.9	10,8
ородской цикл, л/100 м	9.9	10.1	9.4	10.3
Загородный цикл, л/100 км	5.8	6.3	6.1	5,8
Смешанный цикл, л/100 км	7.3	7.7	7.3	7,5
lередняя	независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости	независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости	независимая, типа Макферсон, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости	независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя	полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
улевой механизм	шестерня-рейка	шестерня-рейка	шестерня-рейка	шестерня-рейка
Размерность	185/65 R15: 195/55 R16	185/65 R15: 195/55 R16	185/65 R15: 195/55 R16	185/65 R15: 195/55 R16

Данные по расходу топлива определены в стандартизованных условиях с применением специального измерительного оборудования, в соответствии с требованиями ГОСТ Р41.101–99 (Правила ЕЭК ООН №101). Служат для сравнения автомобилей различных автопроизводителей. Эксплуатационной

185/65 R15; 195/55 R16

185/65 R15; 195/55 R16

185/65 R15; 195/55 R16

Информация о технических характеристиках, составе комплектаций, цветовой гамме и рекомендованных розничных ценах носит справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой. Для получения подробной информации обращайтесь к официальным дилерам LADA.

185/65 R15; 195/55 R16

нормой не являются.